

Performans Değerleri

Dübel tipi			Tip Z	Tip Z/L	Tip K
Önerilen çekme yükü	Alçıpan d ? 12,5 mm	F _{önerilen} [kN]	0,1	0,1	0,1
	Alçıpan d ? 25 mm		0,1	0,12	0,1
	Alçılı elyaf levhalar		0,12	0,12	-
Önerilen kesme yükü	Alçıpan d ? 12,5 mm	F _{önerilen} [kN]	0,12	0,12	0,12
	Alçıpan d ? 25 mm		0,15	0,15	0,12
	Alçılı elyaf levhalar		0,15	0,15	-

Parametreler

Aks mesafesi	a ? [mm]	100		
Kenar mesafesi	a _r ? [mm]	50		
Minimum parça kalınlığı	d ? [mm]	9,5		
Diş Ø vida	d _{diş} [mm]	4,5	4,5	4,5-5
Yapı elemanındaki delik Ø	d _{yapı} [mm]	6,5		

Dübel ölçüleri

Toplam uzunluk	u [mm]	33	39	33
maks. sabitleme yüksekliği	d _s [mm]	Vida uzunluğuna bağlı olarak		
Tanım		W-GS Tip Z	W-GS Tip Z/L	W-GS Tip K
Art.-Nr.		0903 252	0903 253	0903 251
Ambalaj birimi	Amb [Adet]	200		

Würth Sistem Bileşenleri
