



Üniversal Yapışkan Band

Plastik kaplamalı dokuma bant.

► Güçlü kauçuk yapıştırıcı.

Avantajınız:

Düzgün olmayan, pürüzlü ve lifli yüzeylerde bile çok iyi yapışma.

► Plastik kaplama.

Avantajınız:

Bant su ve buhar sızdırmaz, neme karşı dayanıklıdır ve üzerine yazılabilir.

► El ile yırtılabilir.

Avantajınız:

Hızlı ve kolay kullanım.

İşleme uyarısı

- Yapıştırılacak zeminler kuru, tozdan, yağdan ve silikondan arınmış olmalıdır.
- Kusursuz bir yapışkanlık sağlamak için bant yapıştırılacak malzemenin yüzeyine yeterince bastırılmalıdır.
- Bandın kullanımı dış mekanlarda kullanımı kısa süreli olarak uygundur.
- Üniversal yapışkan band UV dayanıklı değildir ve bundan dolayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

Renk	Genl. mm	Uzunluk m	Kalınlık mm	Art.-Nr.	Amb./Ad.
gümüş	38	50	0,3	0992 380	1
siyah	19			0992 381 19	
	38			0992 381 38	
	50			0992 381 50	

Kullanım alanları

Problem giderici olarak birçok alanda kullanım için uygundur, örn.:

- İşaretleme, bandajlama ve kabloların sabitlenmesinde.
- Karton ambalajların kapatılması ve işaretlenmesinde.
- Keskin kenarlı eşyaların veya halıfleks uçlarının yapıştırılmasında.
- Zeminlerin işaretlenmesinde.
- Ek yerlerin yalıtımında.
- Havalandırma kanallarının yalıtımında.
- Yarık, delik ve açıklıkların onarımında.

Teknik bilgiler

Yapıştırıcı madde bazı	Kauçuk
Taşıyıcı	Plastik kaplamalı rayon doku
Yapışma gücü	9,8 N / 25 mm
Esneme payı	%11
Çalışma sıcaklığı	+10°C ile +40°C arası (zemin ve yapışkan bant için geçerlidir)
Sıcaklığa dayanıklılık	-10°C ile +70°C arası
Depolama (yakl. +20°C ve % 50 hava nemliliği)	12 Ay (kuru, yatık, tozdan arınmış ve UV ışınlarından korumalı bir şekilde depo edilmelidir)
UV dayanıklılığı	Yok
Neme karşı dayanıklılık	Var

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her

zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.