



● Silindirik şaftlı.

Delik Ø mm	Toplam uzunluk mm	Çalışma uzunl. mm	Art.-Nr.	Amb./Ad.
4,0	85	50	0641 04 85	1
5,0			0641 05 85	
5,5			0641 055 85	
6,0	100	60	0641 06 100	
	150	90	0641 06 150	
6,5	100	60	0641 065 100	
	150	90	0641 065 150	
7,0	100	60	0641 07 100	
8,0	120	80	0641 08 120	
	250	200	0641 08 250	
9,0	120	80	0641 09 120	
10,0	250	200	0641 010 120	
	250	200	0641 010 250	
12,0	150	90	0641 012 150	
	250	200	0641 012 250	
14,0	250	200	0641 014 250	

● SDS girişli.

Delik Ø mm	Toplam uzunluk mm	Çalışma uzunl. mm	Art.-Nr.	Amb./Ad.
6,0	160	100	0641 36 160	1
	260	200	0641 36 260	
8,0	160	100	0641 38 160	
	210	150	0641 38 210	
10,0	160	100	0641 310 160	
	260	200	0641 310 260	
12,0	160	100	0641 312 160	
	260	200	0641 312 260	
14,0	160	100	0641 314 160	
	260	200	0641 314 260	

Çok Amaçlı HM Matkap

Fayanslarda çapaksız temiz delikler, emniyetli sabitleme, duvarlara, beton içindeki demir donanımlara vs. ahşap yerleştirme için duvar tuğlaları içinde açılacak temiz dübel delikleri için ideal. Çok amaçlı kesici uç geometrisi sayesinde en iyi delme sonuçlarını garanti eder.

Teknik özellikler

- Elmasla taşlanmış sert metal kesme ağızı.
- Yüksek sıcaklıklı sert lehim yöntemi sayesinde sert metal plaka ile ıslah edilmiş özel çelik arasında kuvvetli bağlantı.
- Ucu sivriltilmiş yan kesme ağızı sayesinde sert yüzeyler üzerinde bile çok hassas delme başlangıcı.
- ıslah edilmiş özel çelik sayesinde aşınmaya karşı yüksek dayanım.

Uygulama alanları

Ritz serliği 7-8'e kadar fayanslar, seramik, mermer, eternit, Hollanda tuğlası, gazlı beton, dikine delikli tuğla, hafif inşaat malzemeleri, plastik, ahşap, kaplanmış levhalar, yumuşak çelik, döküm, statik açısından mümkün olduğu ölçüde betondaki donatı demiri.

Dikkat

- Yalnızca döndürülerek yerleştirilmelidir.

